

PROFES^{AUS} FRONT LOADER

ÖZELLİKLER

- * Sök-tak tam şase bağlantısı
- * Sökülür takılır kol-ataşman bağlantısı
- * Çeki demiri bağlantılı seyyar arka ağırlık
- * Bağlantılı yan kol, orta kol ve römork çeki demiri
- * Traktör kuyruk mili tahrikli harici şanzıman, pompa (döküm gövde) ve yağ tankı
- * Kolların şaseye darbe etkisini sönümleyici ile darbe emici azot tankı
- * Burç-perno mesnet bağlantıları özel alaşımlı çelik malzemeden yağlanabilir mesnet ve perno yüzeylerine indüksiyonla sertleştirme işlemi
- * Arka diferansiyel bağlantılı tam şase ve alt travers bağlantılı şase tasarımı
- * Tasarıma dahil ön tampon
- * 3'lü dilimli antişoklu kumanda valfi sistemi
- * Akrilik boya uygulaması
- * Civatalı iç ve ön bıçaklar, çift taraflı kullanılabilir açılır kovalı kova tasarımı



ÜRÜN SEÇENEKLERİ

	Minimum	Maximum
Kova Genişliği	1.80 m.	2.20 m.
Kaldırma Yüksekliği	3.40 m.	4.40 m.
Boşaltma Yüksekliği	2.65 m.	3.20 m.
Yükseklikte Taşıma Kapasitesi	1500 kg.	3000 kg.
Ataşman Dengeleme Sistemi	VAR	VAR
Antişok Sistemi	VAR	VAR